



240312343841
有效期至2030年04月28日止

检 测 报 告

项目编号：HBSF-Z-20250426

项目名称：河北银发华鼎环保科技有限公司

1季度自行监测

监测类别：废气、废水、噪声

委托单位：河北银发华鼎环保科技有限公司

河北顺方环保科技有限公司

2025年03月11日

检验检测专用章



说 明

- 1、检测报告只对本次所检样品的检测结果负责。由委托单位自行采集送检的样品，本实验室只对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。委托送样信息由送样单位提供并对真实性负责。
- 2、本报告无检验检测专用章、骑缝章、章无效。未经检测机构书面批准，不得复制检测报告。复制报告未加盖检验检测专用章或检测单位公章无效。检测报告涂改无效。
- 3、报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 4、若对本检测报告有异议，应于收到报告十五日内向本公司提出查询。逾期不查询视为认可检测报告。
- 5、未经本实验室书面同意，本报告及数据不得用于商业广告宣传，违者必究。

联系方式：

电 话：17743770035

邮 箱：1002504255@qq.com

地 址：河北省石家庄市高新区湘江道 319 号天山科技园 B 座
01 单元 5 层 501.502.503 室

邮 码：050035

检测单位：河北顺方环保科技有限公司

检测人员：韩龙坤、刘辉、赵智杰、张雄飞、陈健、安烁彬、李会彬、董克纯、

刘杨、张立占、许凯璐、马蕙、赵佳昊、焦孟岩、苏晓改、冯嘉兴、

张丽峰、王博、郭梦柯、魏晓薇、刘伟霞、梁晓芳、李影

报告编写：{ 王媛媛 }

日期：2025 年 03 月 11 日

审 核：王媛媛

日期：2025 年 03 月 11 日

签 发：李影

日期：2025 年 03 月 11 日

责 任 表

监测类别	监测点位		采样/测试人员	监测日期	起止时间
有组织废气	1	热解进料净化设备进口	刘杨、张立占	2025.03.03	10:06-13:43
	2	危废贮存净化设备进口	李会彬、董克纯		10:06-13:43
	3	热解进料和危废贮存 净化设备排气筒出口	赵智杰、张雄飞		09:50-15:53
无组织废气	1	上风向1#	韩龙坤、刘辉		09:53-19:03
	2	下风向2#			
	3	下风向3#			
	4	下风向4#			
	5	预处理间外无组织 排放监控点	陈健、安烁彬		10:53-18:55
	6	危废暂存库外无组织 排放监控点			
废水	1	废水总排口			10:01-17:30
噪声	1	南厂界1#	16:18-16:28 22:07-22:17		

检测报告

一、概述

受检单位	河北银发华鼎环保科技有限公司	检测类别	自行监测
受检单位地址	石家庄经济技术开发区世纪大道29号	采样方式	现场采样
现场检测日期	2025.03.03	样品分析日期	2025.03.03-2025.03.09
联系人及联系方式	金经理 19931196589		
检测期间工况	检测期间，企业主体工况稳定，生产设备、环保设施运行正常。		

二、检测信息

检测类别	检测点位	检测项目	样品状态	检测频次
有组织废气	热解进料 净化设备进口	非甲烷总烃	FEP 采样袋密封完好，无破损	每天 3 次 检测 1 天
	危废贮存 净化设备进口	非甲烷总烃	FEP 采样袋密封完好，无破损	
	热解进料和危废贮存 净化设备排气筒出口	颗粒物	采样头采样嘴有堵套装于密封袋中，完好无破损	
		非甲烷总烃	FEP 采样袋密封完好，无破损	
		氨	吸收瓶保存完好	
		硫化氢	吸收瓶保存完好	
		臭气浓度	采样袋完好无损	
		氯化氢	吸收瓶保存完好	
无组织废气	上风向	总悬浮颗粒物	滤膜完好无破损	每天 4 次 检测 1 天
	下风向	总悬浮颗粒物	滤膜完好无破损	
		非甲烷总烃	FEP 采样袋密封完好，无破损	
		氨	吸收瓶保存完好	
		硫化氢	吸收瓶保存完好	

检测类别	检测点位	检测项目	样品状态	检测频次
无组织废气	下风向	臭气浓度	真空瓶完好无损	每天4次 检测1天
		氯化氢	吸收瓶保存完好	
	预处理间外无组织 排放监控点	非甲烷总烃	FEP采样袋密封完好，无破损	
	危废暂存库外无组织 排放监控点	非甲烷总烃	FEP采样袋密封完好，无破损	
废水	废水总排口	pH	黄色、浑浊、有轻微异味	每天4次 检测1天
		化学需氧量		
		氨氮		
		五日生化需氧量		
		悬浮物		
		总磷		
		氟化物		
		粪大肠菌群		
		氯化物		
		汞		
		镉		
		铬		
		六价铬		
		砷		
		铅		
		石油类		
		磷酸盐		
		流量		
工业企业噪声	南厂界 设1个检测点	噪声	---	昼、夜间各检测1次 检测1天

三、检测项目及检测方法

(一) 有组织废气检测方法

序号	检测项目	分析及标准代号	仪器名称及型号/编号	检出限
1	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E/YQD063 电子天平 ESJ60-5B/YQA066	1.0mg/m ³
2	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E/YQD063、YQD064、 YQD065 非甲烷总烃微流量智能采样器 ZF-2020/YQB027、YQB029、 YQB030 气相色谱仪 GC-7890/YQA061	0.07mg/m ³
3	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E/YQD063 双路烟气采样器 ZR-3712型/YQD009 可见分光光度计 722G/YQA015	0.25mg/m ³
4	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 5.4.10.3 亚甲基蓝分光光度法	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E/YQD063 双路烟气采样器 ZR-3712型/YQD009 紫外可见分光光度计 UV-1500PC/YQA069	0.01mg/m ³
5	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022	恶臭采样器 HY-2015/YQB022	---
6	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 HJ 549-2016	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E/YQD063 双路烟气采样器 ZR-3712型/YQD009 离子色谱仪 YC3000/YQA072	0.2mg/m ³
7	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》 HJ/T 67-2001	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E/YQD063 pH计 PHSJ-4A/YQA068	6×10 ⁻² mg/m ³

(二) 无组织废气检测方法

序号	检测项目	分析及标准代号	仪器名称及型号/编号	检出限
1	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022	环境空气颗粒物综合采样器 KT-1000/YQD232、YQD233、 YQD234、YQD235 电子天平 ESJ60-5B/YQA066	168 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
2	非甲烷总烃	《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017	非甲烷总烃微流量智能采样器 ZF-2020/YQB024、YQB025、 YQB026、YQB049、YQB050 气相色谱仪 GC-7890/YQA061	0.07 mg/m^3
3	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	环境空气颗粒物综合采样器 KT-1000/YQD233、YQD234、 YQD235 可见分光光度计 722G/YQA015	0.01 mg/m^3
4	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法	环境空气颗粒物综合采样器 KT-1000/YQD233、YQD234、 YQD235 紫外可见分光光度计 UV-1500PC/YQA069	0.001 mg/m^3
5	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022	---	---
6	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 HJ 549-2016	环境空气颗粒物综合采样器 KT-1000/YQD233、YQD234、 YQD235 离子色谱仪 YC3000/YQA072	0.02 mg/m^3

(三) 废水检测方法

序号	检测项目	分析及标准代号	仪器名称及型号/编号	检出限
1	pH	《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	便携式pH计 PHBJ-260型/YQD121	---
2	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	COD恒温加热器 JR-9012/YQA026	4 mg/L
3	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	可见分光光度计 722G/YQA015	0.025 mg/L

序号	检测项目	分析及标准代号	仪器名称及型号/编号	检出限
4	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-250A/YQA014 25mL具塞滴定管 (棕) YQC011	0.5mg/L
5	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	电子天平 FA2004N/YQA021	---
6	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-1500PC/YQA025	0.01mg/L
7	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987	pH计 PHSJ-4A/YQA068	0.05mg/L
8	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 HJ 347.2-2018	恒温恒湿箱 HWS-150B/YQA011 隔水式恒温培养箱 GHP-9050/YQA020	20MPN/L
9	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB/T 11896-1989	25mL具塞滴定管 (棕) YQC011	10mg/L
10	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	原子荧光光谱仪 SK-2003A/YQA018	0.04μg/L
11	砷			0.3μg/L
12	铬	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 757-2015	原子吸收光谱仪 AA-1800C/YQA003	0.03mg/L
13	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7467-1987	可见分光光度计 722G/YQA015	0.004mg/L
14	镉	《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 3.4.7.4 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 (B)	原子吸收分光光度计 TAS-990 Super G/YQA002	0.1μg/L
15	铅	《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 3.4.16.5 石墨炉原子吸收法 (B)	原子吸收分光光度计 TAS-990 Super G/YQA002	1.0μg/L
16	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	红外分光测油仪 D18型/YQA005	0.06mg/L
17	磷酸盐	《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016	离子色谱仪 YC3000/YQA072	0.051mg/L
18	流量	《污水监测技术规范》 HJ 91.1-2019 6.6.2流量测量	便携式流速流量仪 LS300-A/YQD019	/

(四) 噪声检测方法

序号	检测项目	分析方法及标准代号	仪器名称及型号/编号	检出限
1	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688/YQD011 声校准器 AWA6022A/YQD012	---

(五) 仪器检定信息

序号	仪器名称及型号/编号	设备检定信息
1	自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260E/YQD063	2024.05.22-2025.05.21
2	自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260E/YQD064、YQD065	2024.05.24-2025.05.23
3	双路烟气采样器ZR-3712型/YQD009	2024.10.20-2025.10.19
4	环境空气颗粒物综合采样器KT-1000/YQD232、YQD233、YQD234、YQD235	2024.12.16-2025.12.15
5	便携式pH计PHBJ-260型/YQD121	2024.07.02-2025.07.01
6	便携式流速流量仪LS300-A/YQD019	2024.11.22-2025.11.21
7	多功能声级计AWA5688/YQD011	2024.10.29-2025.10.28
8	声校准器AWA6022A/YQD012	2024.10.29-2025.10.28
9	电子天平ESJ60-5B/YQA066	2024.09.01-2025.08.31
10	气相色谱仪GC-7890/YQA061	2024.06.12-2026.06.11
11	可见分光光度计722G/YQA015	2024.10.11-2025.10.10
12	紫外可见分光光度计UV-1500PC/YQA069	2024.09.01-2025.08.31
13	离子色谱仪YC3000/YQA072	2024.08.13-2026.08.12
14	pH计PHSJ-4A/YQA068	2024.09.01-2025.08.31
15	COD恒温加热器JR-9012/YQA026	2024.10.20-2025.10.19
16	生化培养箱LRH-250A/YQA014	2024.10.20-2025.10.19
17	电子天平FA2004N/YQA021	2024.10.20-2025.10.19
18	紫外可见分光光度计UV-1500PC/YQA025	2024.10.11-2025.10.10

序号	仪器名称及型号/编号	设备检定信息
19	恒温恒湿箱HWS-150B/YQA011	2024.10.20-2025.10.19
20	隔水式恒温培养箱GHP-9050/YQA020	2024.10.20-2025.10.19
21	原子荧光光谱仪SK-2003A/YQA018	2024.10.20-2025.10.19
22	原子吸收光谱仪AA-1800C/YQA003	2023.10.23-2025.10.22
23	原子吸收分光光度计TAS-990 Super G/YQA002	2023.10.23-2025.10.22
24	红外分光测油仪D18型/YQA005	2024.10.20-2025.10.19

四、检测结果

(一) 有组织排放废气检测结果

检测点位 及采样日期	检测项目	单位	检测频次及结果				执行标准 及限值	结果
			1	2	3	平均值		
热解进料 净化设备进口 2025.03.03	标干流量	Nm³/h	4632	4762	4694	4696	/	/
	非甲烷总烃 排放浓度	mg/m³	8.32	7.67	8.89	8.29	/	/
	非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.039	0.037	0.042	0.039	/	/
危废贮存 净化设备进口 2025.03.03	标干流量	Nm³/h	15247	14900	15075	15074	/	/
	非甲烷总烃 排放浓度	mg/m³	6.81	6.31	6.99	6.70	/	/
	非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.10	0.094	0.11	0.10	/	/

检测点位 及采样日期	检测项目	单位	检测频次及结果				执行标准 及限值	结果
			1	2	3	平均值		
热解进料和危废 贮存净化设备排 气筒出口 (25m高排气筒) 2025.03.03	标干流量	Nm ³ /h	20373	20244	20604	20407	/	/
	颗粒物 排放浓度	mg/m ³	3.8	3.6	4.1	3.8	GB16297-1996 ≤120	达标
	颗粒物 排放速率	kg/h	0.077	0.073	0.084	0.078	GB16297-1996 ≤14.45	达标
	非甲烷总烃 排放浓度	mg/m ³	2.46	2.29	2.51	2.42	DB13/2322-2016 ≤80	达标
	非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.050	0.046	0.052	0.049	/	/
	非甲烷总烃 去除效率	%	64.8	64.5	64.8	64.7	/	/
	氨 排放浓度	mg/m ³	2.96	2.63	3.13	2.91	/	/
	氨 排放速率	kg/h	0.060	0.053	0.064	0.059	GB14554-1993 ≤14	达标
	硫化氢 排放浓度	mg/m ³	0.38	0.42	0.46	0.42	/	/
	硫化氢 排放速率	kg/h	7.7×10 ⁻³	8.5×10 ⁻³	9.5×10 ⁻³	8.6×10 ⁻³	GB14554-1993 ≤0.90	达标
	臭气浓度	无量纲	416	549	549	505	GB14554-1993 ≤6000	达标
	氯化氢 排放浓度	mg/m ³	3.80	3.94	4.00	3.91	GB16297-1996 ≤100	达标
	氯化氢 排放速率	kg/h	0.077	0.080	0.082	0.080	GB16297-1996 ≤0.915	达标
	标干流量	Nm ³ /h	20720	20475	20392	20529	/	/
	氟化物 排放浓度	mg/m ³	0.93	0.89	0.82	0.88	GB16297-1996 ≤9.0	达标
	氟化物 排放速率	kg/h	0.019	0.018	0.017	0.018	GB16297-1996 ≤0.38	达标

(二) 无组织废气检测结果

采样日期	检测项目 及单位	检测点位	检测频次及结果					执行标准 及限值	结果
			1	2	3	4	最大值		
2025.03.03	总悬浮 颗粒物 μg/m³	上风向1#	238	229	273	259	492	GB16297-1996 ≤1.0mg/m³	达标
		下风向2#	448	400	461	474			
		下风向3#	425	394	437	482			
		下风向4#	418	439	468	492			
2025.03.03	非甲烷 总烃 mg/m³	下风向2#	0.98	0.85	0.92	0.77	1.01	DB13/2322-2016 ≤2.0	达标
		下风向3#	0.89	1.00	0.90	1.01			
		下风向4#	0.83	0.96	0.89	1.00			
2025.03.03	氨 mg/m³	下风向2#	0.13	0.11	0.15	0.14	0.18	GB14554-1993 ≤1.5	达标
		下风向3#	0.15	0.16	0.16	0.13			
		下风向4#	0.12	0.18	0.17	0.16			
2025.03.03	硫化氢 mg/m³	下风向2#	0.013	0.012	0.010	0.013	0.014	GB14554-1993 ≤0.06	达标
		下风向3#	0.011	0.013	0.014	0.014			
		下风向4#	0.012	0.011	0.010	0.009			
2025.03.03	臭气浓度 无量纲	下风向2#	12	17	12	15	17	GB14554-1993 ≤20	达标
		下风向3#	13	13	15	11			
		下风向4#	15	12	14	10			
2025.03.03	氯化氢 mg/m³	下风向2#	ND	ND	ND	ND	ND	GB16297-1996 ≤0.20	达标
		下风向3#	ND	ND	ND	ND			
		下风向4#	ND	ND	ND	ND			
备注	“ND”代表未检出								

(三) 厂区内无组织废气检测结果

检测点位 及采样日期	检测 项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	最大值	执行标准及限值	结果
预处理间外无组织 排放监控点5# 2025.03.03	非甲烷 总烃	mg/m ³	1.60	1.51	1.44	1.57	1.60	GB37822-2019 ≤6.0	达标
危废暂存库外无组 织排放监控点6# 2025.03.03	非甲烷 总烃	mg/m ³	1.44	1.58	1.45	1.59	1.59		达标

(四) 废水检测结果

检测点位 采样日期	检测项目	单位	检测结果					执行标准 及限值	结果
			1	2	3	4	平均值/ 范围值	GB8978-1996 及石家庄兴蓉 环境发展有限 责任公司协议 进水水质要求	
废水总排口 2025.03.03	pH	无量纲	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3-7.4	6-9	达标
	化学需 氧量	mg/L	228	237	221	212	225	≤300	达标
	氨氮	mg/L	5.08	5.28	5.16	4.90	5.11	≤15	达标
	五日生化 需氧量	mg/L	78.2	81.2	76.4	78.0	78.5	≤120	达标
	悬浮物	mg/L	38	31	40	35	36	≤100	达标
	总磷	mg/L	0.23	0.24	0.22	0.25	0.24	/	/
	氟化物	mg/L	0.50	0.52	0.46	0.48	0.49	≤1	达标
	粪大肠 菌群	MPN/L	3.1×10 ³	4.2×10 ³	3.8×10 ³	2.7×10 ³	3.5×10 ³	≤5000	达标
	氯化物	mg/L	1572	1598	1625	1611	1602	/	/
	汞	μg/L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	≤0.05mg/L	达标
	镉	μg/L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	≤0.1mg/L	达标
	铬	mg/L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	≤1.5	达标
	六价铬	mg/L	0.020	0.019	0.021	0.022	0.021	≤0.5	达标
备注	方法检出限加L为未检出								


检测点位 采样日期	检测项目	单位	检测结果					执行标准 及限值	结果
			1	2	3	4	平均值/ 范围值	GB8978-1996 及石家庄兴蓉 环境发展有限 责任公司协议 进水水质要求	
废水总排口 2025.03.03	砷	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	≤0.5mg/L	达标
	铅	μg/L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	≤1.0mg/L	达标
	石油类	mg/L	0.79	0.73	0.72	0.77	0.75	≤20	达标
	磷酸盐	mg/L	0.176	0.181	0.182	0.162	0.175	/	/
	流量	m³/10min	13.9	18.6	20.1	11.1	15.9	/	/
备注	方法检出限加L为未检出								

(五) 噪声检测结果

检测日期	检测点位	检测结果		执行标准及限值	结果
		昼间dB(A)	夜间dB(A)		
2025.03.03	南厂界1#	58	49	GB12348-2008 3类标准 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A)	达标
主要声源	设备噪声				
气象条件	昼间：多云，东北风，风速1.7m/s；夜间：多云，东北风，风速1.5m/s				
备注	东、西、北厂界紧邻其它企业，不具备检测条件				

五、检测点位示意图

风向：东北风（2025.03.03）



注：○为无组织废气检测点位，▲为噪声检测点位，●为声源位置。

六、监测依据

- 1.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）
2. 排污单位排污许可证（91130100069411801R001V）
- 3.《排污单位自行监测方案》

七、检测结论

1.有组织废气：

2025.03.03检测期间，有组织废气检测结果满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016、《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993标准要求。

2.无组织废气：

2025.03.03检测期间，无组织废气检测结果满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016、《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993、《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019标准要求。

3. 废水:

2025.03.03检测期间, 废水检测结果满足《污水综合排放标准》GB8978-1996及石家庄兴蓉环境发展有限责任公司协议进水水质要求。

4. 噪声:

2025.03.03检测期间, 噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008标准要求。

八、质量保证

1、检测分析方法采用国家颁布标准(或推荐)分析方法, 采样和检测人员经岗前培训, 考核合格并持证上岗, 所有仪器经计量部门检定/校准并在有效使用期内。

2、废气检测仪器均符合要求, 检测前、后均对使用的仪器进行流量校准, 采样严格按照标准执行, 实验室分析均实施质控措施。

3、废水采样按照《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019进行, 样品分析中, 每批样品做空白试验、平行双样、加标样或质控标样分析, 其测试结果均在分析标准质控允许范围内。

4、噪声检测过程符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008要求。

5、检测报告数据严格实行三级审核制度。

——报告结束——

